

## DESCALCIFICAÇÃO

A formação de calcário é uma consequência natural da utilização do aparelho.

A necessidade de efectuar a descalcificação é evidenciada pelo visor:

**i** Durante o processo de descalcificação não desligue ou coloque a máquina em stand-by.




**i** Utilize unicamente o produto descalcificante Saeco. Foi concebido especificamente para manter da melhor forma o desempenho e a funcionalidade da máquina durante toda a sua vida útil, assim como para evitar, se for utilizado correctamente, qualquer alteração do produto distribuído.


**!** Atenção! Não beba a solução descalcificante e os produtos distribuídos até à conclusão do ciclo. Nunca utilize, em nenhuma circunstância, o vinagre como descalcificante.

Antes de efectuar a descalcificação:


- retire o Pannarello (se existente) do tubo de vapor, como descrito no capítulo "Limpeza e Manutenção";



- esvazie a bandeja de limpeza. Introduza-a na máquina antes de continuar.



• Introduza um recipiente grande debaixo do distribuidor.




• Se estiver desligada, ligue a máquina com a tecla ON/OFF. Espere que a máquina termine o processo de enxágüe e aquecimento.

**!** Atenção! Retire o filtro "Intenza" antes de introduzir o descalcificante.



• Mantenha pressionada durante 5 segundos a tecla "☉" e no visor aparecerá o símbolo ao lado.



**i** Se a tecla "☉" for pressionada acidentalmente, deve sair ao pressionar a tecla "MEMO".



• Pressione a tecla "MEMO" para confirmar a entrada no ciclo de descalcificação.

**i** A partir deste momento é obrigatório completar o ciclo de descalcificação.




**i** Obs.: se os recipientes se encherem, é possível suspender momentaneamente a distribuição para permitir o seu esvaziamento.

Se a solução e/ou a água saírem do distribuidor:

PAUSA: coloque o selector na posição "☉";


INICIAR: coloque o selector na posição "☉".




Se a solução e/ou a água saírem do tubo de vapor:

PAUSA: coloque o selector na posição "☉";

INICIAR: coloque o selector na posição "☉".






- Deite todo o conteúdo da garrafa de descalcificante concentrado Saeco no reservatório de água do aparelho e encha-o com água fresca potável até alcançar o nível MÁX. Introduza novamente o reservatório na máquina.



- Introduza um recipiente debaixo do tubo de vapor e debaixo do distribuidor de café.



- Só depois de ter adicionado a solução descalcificante no interior do reservatório, pressione a tecla "OK" para confirmar o início do ciclo de descalcificação.



A máquina inicia a distribuição directamente do distribuidor.



- Após a conclusão da primeira fase, a máquina solicita que rode o selector no sentido dos ponteiros do relógio até ao ponto "☕" para iniciar a distribuição do descalcificante do tubo de vapor.




- Quando a solução no interior do reservatório terminar, aparece o símbolo situado ao lado; isto indica que deve voltar a colocar o selector na posição "☕".



- O símbolo indica que deverá enxaguar e encher o reservatório.



- Esvazie os recipientes utilizados para recuperar o líquido que sai da máquina.



**Enxagúe bem e encha o reservatório com água fresca potável até ao nível MÁX. Introduza o reservatório na máquina de café.**



- Introduza um recipiente debaixo do tubo de vapor e debaixo do distribuidor de café.



- Quando introduz o reservatório cheio de água na máquina aparece o símbolo ao lado; rode o selector no sentido dos ponteiros do relógio até ao ponto "☕".



- A máquina efectua um ciclo rápido de enxágue.





- Terminada a primeira fase, aparece o símbolo situado ao lado; isto indica que deve voltar a colocar o selector na posição "☕".



A máquina efectua o enxágue distribuindo água directamente a partir do distribuidor.



- Após a conclusão desta segunda distribuição, rode o selector no sentido dos ponteiros do relógio até ao ponto "☕" para continuar o ciclo de enxágue através do tubo de vapor.



- Quando a água no interior do reservatório terminar, aparece o símbolo situado ao lado; isto indica que deve voltar a colocar o selector na posição "☕".


• 18 •



- O símbolo indica que deverá enxaguar e encher o reservatório.



- Esvazie os recipientes utilizados para recuperar o líquido que sai da máquina.



**Enxágue bem e encha o reservatório com água fresca potável até ao nível MÁX. Introduza o reservatório na máquina de café.**

- Introduza um recipiente debaixo do tubo de vapor e debaixo do distribuidor de café.



- Quando introduz o reservatório cheio de água na máquina, vire o selector no sentido dos ponteiros do relógio até o ponto "☕".

Iniciará a distribuição de água do tubo de vapor para o segundo ciclo de enxágue.



- Neste momento, a máquina efectua o segundo ciclo de enxágue da solução descalcificante.

Aguarde a conclusão da distribuição.



- No final do segundo processo de enxágue, coloque o selector na posição "☕".



- Remova e esvazie os recipientes utilizados para recuperar a água de enxágue.




Vermelho

- Aparece o símbolo que indica que deverá enxaguar e encher o reservatório de água.

**Enxágue bem e encha o reservatório com água fresca potável até ao nível MÁX.**



**i** Se, durante as fases do ciclo de descalcificação, o reservatório não for enchido até ao nível MÁX, a máquina pode solicitar que distribua outra água.



Vermelho

- Quando se introduz novamente o reservatório cheio de água, na máquina aparece o símbolo ao lado. Pressione a tecla "☉" para sair do ciclo de descalcificação.


**A máquina é reiniciada automaticamente, efectuando as operações habituais para o início correcto; no final, é possível distribuir os produtos.**



- Esvazie a bandeja de limpeza dos líquidos de descalcificação.

**i** A solução descalcificante deverá ser eliminada de acordo com o previsto pelo fabricante e/ou pelas normas vigentes no país de utilização.

**i** Depois de ter realizado o ciclo de descalcificação proceda com a lavagem do grupo café conforme descrito no parágrafo "Grupo café" do capítulo "Limpeza e manutenção".



Se presente, monte novamente a parte externa do Pannarello.

**i** O ciclo de descalcificação termina e é possível utilizar a máquina para a distribuição dos produtos.



**i** Obs.: depois de terminado o ciclo de descalcificação, é possível voltar a instalar o filtro "Intenza" removido do reservatório de água no início do ciclo.

Depois de instalar o filtro, antes de distribuir um café, distribua uma chávena de água através da função de água quente (veja o parágrafo "Distribuição de água quente").

Caso instale um filtro "Intenza" novo, efectue o procedimento descrito no parágrafo "Filtro água INTENZA".