



- Verifique que a alavanca está em contacto com a base do Grupo Café. Pressione a tampa "PUSH" para se certificar de que o Grupo Café está na posição ideal.

i Lubrifique o Grupo Café após cerca de 500 distribuições. A graxa para a lubrificação do Grupo Café é adquirida nos centros de assistência autorizados.



- Lubrifique as guias do grupo só com a graxa fornecida.
- Distribua a graxa uniformemente nas duas guias laterais.
- Introduza de novo o Grupo Café no compartimento adequado até obter o encaixe SEM pressionar a tampa "PUSH".
- Introduza a gaveta de recolha das borras. Feche a portinhola de serviço.




DESCALCIFICAÇÃO

A formação de calcário é uma consequência natural da utilização do aparelho; a descalcificação é necessária a cada 1-2 meses ou quando se verifica uma redução da capacidade de água.

i O indicado no manual de uso e manutenção tem prioridade com relação às indicações descritas nos acessórios e/ou materiais de uso vendidos separadamente, onde exista um problema.

i Utilize o produto descalcificante Saeco. Ele foi concebido especificamente para manter da melhor forma o desempenho e o funcionamento da máquina durante toda a sua vida, assim como para evitar, se for utilizado correctamente, qualquer alteração do produto distribuído.

i Durante o processo de descalcificação não desligue ou coloque a máquina em stand-by.



Atenção! Não beba a solução descalcificante e os produtos distribuídos até a conclusão do ciclo. Nunca utilize, baixo nenhuma circunstância, o vinagre como descalcificante.


Antes de realizar a descalcificação retire o Painel de Vapor (se existente) do tubo de vapor, como descrito no capítulo "Limpeza e Manutenção".

- Ligue a máquina com a tampa ON/OFF. Espere que a máquina termine o processo de enxágue e aquecimento.




Atenção! Retire o filtro "Intenza" antes de introduzir o descalcificante.

- Deite todo o conteúdo da garrafa de descalcificante concentrado Saeco no reservatório de água do aparelho e encha-o com água fresca potável até alcançar o nível MÁX. Introduza novamente o reservatório na máquina.



- 1 Introduza um recipiente debaixo do tubo de vapor.



- 2 Só depois de ter adicionado a solução descalcificante dentro do reservatório, vire o selector no sentido dos ponteiros do relógio até o ponto "☕" e distribua 2-3 chávenas de água (aproximadamente 150 ml).




- 3 Conclua a distribuição colocando novamente o selector na posição central "0".




- 4 Deixe o descalcificante actuar por 10 minutos.

- 5 Repita o procedimento indicado nos pontos 2 e 3 a cada 3 minutos, até esgotar completamente a solução contida no reservatório de água.



- 6 Quando o indicador luminoso "💧" permanece aceso de modo fixo, enxágue bem o reservatório e encha-o com água fresca potável.




7 Esvazie o recipiente utilizado para recuperar o líquido que sai da máquina e coloque-o novamente debaixo do tubo de vapor.



8 Vire o selector no sentido dos ponteiros do relógio até o ponto "☕". Inicia o ciclo de enxágue da máquina.




9 Ao finalizar a água dentro do reservatório, o indicador luminoso "💧" permanece aceso de modo fixo indicado o que o selector deverá ser novamente colocado na posição "0".




10 Enxágue bem o reservatório e encha-o com água fresca potável.

11 Esvazie o recipiente utilizado para recuperar o líquido que sai da máquina.



12 Introduza um recipiente debaixo do distribuidor.



13 Distribua um café; pressione e libere a tecla "☕". A máquina iniciará a distribuição do café.

14 Aguarde o fim da distribuição e remova o recipiente.

15 Sucessivamente repita as operações do ponto 7 ao ponto 10 até finalizar o segundo reservatório de água.

16 No final encha novamente o reservatório de água.

Depois de terminada a descalcificação, introduza o Pannarello (se existente) no tubo de vapor como descrito no capítulo "Limpeza e Manutenção".

O ciclo de descalcificação está concluído. Sucessivamente é possível distribuir os produtos.

i A solução descalcificante deverá ser eliminada de acordo com o previsto pelo fabricante e/ou pelas normas vigentes no país de utilização.

i Se a máquina for desligada durante a execução do ciclo de descalcificação, o ciclo deverá ser repetido por completo quando ligá-la novamente.

Português

DESMANTELAMENTO

Este produto está conforme a directiva EU 2002/96/EC.



O símbolo impresso no produto ou na sua embalagem indica que este produto não se pode tratar como lixo normal. Este produto deve ser entregue num ponto de recolha de equipamentos elétricos e eletrónicos para reciclagem. Ao assegurar-se que este produto é eliminado corretamente, estará a ajudar a evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e saúde pública que resultariam se este produto não fosse manipulado de forma adequada. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contate o gabinete da câmara municipal da sua cidade ou a loja onde comprou o produto.

